HDMI CAT.6-Transmitter / HDMI CAT.6 transmitter

Set bestehend aus einem Transmitter und einem Receiver. Farbe: schwarz. Stabiles Metallgehäuse. Für die Übertragung eines HDMI-Signals über CAT.6-Leitungen zur Überbrückung längerer Strecken bis max. 30 Meter zwischen Transmitter und Receiver. Kombinierbar mit CAT.6-Verstärker HDR 1 für Strecken bis 90 Meter. Die Übertragung von Video- und DCC-Signalen erfolgt getrennt, es werden zwei CAT.6-Leitungen benötigt. Eingehende TDMS-Signale werden vor der Umwandlung über CAT optimiert, um die bestmögliche Bildqualität zu gewährleisten. Bei Einsatz von hochwertigen e+p HDMI-Kabeln kann die Enfernung der Quelle bis zum Transmitter 15 Meter betragen. Mit LED-Betriebsanzeige und eingebautem Signalverst‰rker. Das Gerät unterstützt FullHD-Auflösungen bis zu 1080p und den Kopierschutz HDCP. Lieferung inkl. Netzteil für Transmitter und Receiver.

This set contains one transmitter and one receiver. Colour: black. Solid metal housing. To transmit a HDMI signal via CAT.6-leads for lengths of max. 30 Meters between transmitter and receiver. Can be combined with CAT.6 amplifier HDR 1 to bridge distances up to 90 meters. The signals for video and DCC are transmitted separately, so two CAT.6-leads are required. Incoming TDMS signals will be optimized prior to the transmission to receive the best possible quality of picture and sound. With use of high-quality e+p HDMI cables, the distance from the source can be up to 15 meters. With LED display and built-in signal amplifier. Supports FullHD resolution up to 1080p and the digital copy protection HDCP. Delivery includes AC/DC adapter for transmitter and receiver.

Karton-Verpackung/carton packing		lose/in bulk
HDT 1 4 005298 067151		-

HDMI CAT.6-Verstärker / HDMI CAT.6 amplifier

Zur Optimierung eines HDMI-Signals bei Übertragungen des Signals über CAT.6-Leitungen. Maximale Distanz: 25 Meter. Die Übertragung von Video- und DCC-Signalen erfolgt getrennt, es werden zwei CAT-Leitungen benötigt. Das Gerät ist dreifach kaskadierbar. Eingehende TDMS-Signale werden vor der Umwandlung über CAT. 6 optimiert, um die bestmögliche Bildqualität zu gewährleisten. Mit LED-Betriebsanzeige und eingebautem Signalverstärker. Das Gerät unterstützt FullHD-Auflösungen bis zu 1080p und den Kopierschutz HDCP. Lieferung inkl. Netzteil.

To optimize HDMI signals when transmitting them via CAT.6-leads. Maximum distance 25 meters. The signals for video and DCC are transmitted separately, so two CAT.6-leads are required. The device is cascadable 3 times. Incoming TDMS signals will be optimized prior to the transmission to receive the best possible quality of picture and sound. With LED display and built-in signal amplifier. Supports FullHD resolution up to 1080p and the digital copy protection HDCP. Delivery includes AC/DC adapter.

Karton-Verpackung/carton packing		lose/in bulk
HDR 1 4 005298 067168		-